

Kampinis šlifuoklis

9565CR

125 mm

Labirinto sistemos konstrukcija saugo variklį ir guolius nuo taršos.

Apsauga nuo netikėto įsijungimo. Galingas variklis.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nuolatinė galia	1400 W
Greitis be apkrovos	12000 min ⁻¹
Ašies sriegis	M14
Disko skersmuo	125 mm
Apsauga nuo savaiminio įsijungimo	✓
Laidas	2,5 m
Garso galios lygis (L _{WA})	93 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	85 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Svoris be kabelio	2,4 - 3,5 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	299 x 139 x 102 mm
Veleno skersmuo	22,23 mm
Vibracijos lygis, šlifavimas disku	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos lygis, paviršiaus šlifavimas	8,0 m/sec ²
Vibracijos paklaida (K faktorius), šlifavimas disku	1,5 m/sec ²
Vibracijos paklaida (K faktorius),	1,5 m/sec ²

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Labirinto sistemos konstrukcija saugo variklį ir guolius nuo taršos.
- Elektroninė greičio reguliavimo sistema su tolygaus paleidimo funkcija, garantuoja lygų ir pastovų įrankio veikimą
- Apsauga nuo netikėto įsijungimo.

EAN 0088381098069

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

153489-2 Šoninė rankena 125MM kampinis		163415-3	
194514-0 AVT-Šoninė rankena 115-150mm		224415-9 Flanšas 42	
224554-5 Veržlė M14 125, 150mm Modeliams:		A-80933 Šlifavimo diskas 125X6 Metalui	

GALIMI PRIEDAI

125268-8 Disko apsauga 125MM 9555NB		153489-2 Šoninė rankena 125MM kampinis	
191W06-8 Disko apsauga su nusiurbimo		192227-7 Super flanšas	
193903-6 Apsauga nuo dulkių 9562/9565/9566		194514-0 AVT-Šoninė rankena 115-150mm	
195239-9 Dulkių nusiurbimo komplektas			

KITA

Vartotojo vadovas 