

Kampinis šlifuoklis

9565CVR

125 mm

Didelės 1400 W galios, apsaugotas nuo dulkių variklis nedidelio skersmens korpuse.

Didelės 1400 W galios, apsaugotas nuo dulkių variklis nedidelio skersmens korpuse. Su apsauga nuo savaiminio įsijungimo. „Makita“ išskirtinė jungties sistema padeda išvengti atatrunkos.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nuolatinė galia	1400 W
Greitis be apkrovos	2800 – 12000 min ⁻¹
Ašies sriegis	M14
Disko skersmuo	125 mm
Apsauga nuo savaiminio įsijungimo	✓
Laidas	2,5 m
Garso galios lygis (L _{WA})	93 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	85 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Svoris be kabelio	2,2 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	299 x 139 x 103 mm
Veleno skersmuo	22,23 mm
Vibracijos lygis, šlifavimas disku	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos lygis, paviršiaus šlifavimas	8,0 m/sec ²
Vibracijos paklaida (K faktorius), šlifavimas disku	1,5 m/sec ²
Vibracijos paklaida (K faktorius),	1,5 m/sec ²

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Labirinto sistemos konstrukcija saugo variklį ir guolius nuo taršos.
- Elektroninė greičio reguliavimo sistema su tolygaus paleidimo funkcija, garantuoja lygų ir pastovų įrankio veikimą

EAN 0088381098076

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

194514-0
AVT-Šoninė rankena 115-150mm



GALIMI PRIEDAI

125268-8
Disko apsauga 125MM 9555NB



135108-2
Disko apsauga 125MM 9562C



191W06-8
Disko apsauga su nusiurbimo



193903-6
Apsauga nuo dulkių 9562/9565/9566



194514-0
AVT-Šoninė rankena 115-150mm



195239-9
Dulkių nusiurbimo komplektas



KITA

Vartotojo vadovas 