

# Akumuliatorinis smūginis veržliasukis LXT

## DTW300

18V • 1/2" • 330 Nm • 0-3200 aps/min

Galingas ir itin kompaktiškas įrankis profesionaliam darbui. Bešepetėlinis variklis - mažesnis, galingesnis, pasiekia iki 3200 aps/min greitį.

Kompaktiškas įrankis – tik 144 mm bendro ilgio. 4 darbo režimai ir automatinio stabdymo funkcija. Fluorescentinis apsauginis žiedas švytintis tamsoje. Kaištinis tvirtinimas.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Maks. sukimo momentas	100 / 160 / 210 / 330 Nm
Greitis be apkrovos	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min <sup>-1</sup>
Judesių skaičius	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min <sup>-1</sup>
Griebtuvas	1/2 "
Veržlės sukimo diametrai	M10 - M20
Didelio įtempimo varžto priveržimo galia	M10 - M16
Garso galios lygis (L <sub>WA</sub> )	108 dB(A)
Garso slėgio lygis (L <sub>pA</sub> )	97 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Svoris su akumuliatoriumi	1,5 - 1,8 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	144 x 81 x 246 mm
Variklio be anglinių šepetėlių	✓

### PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Variklis be šepetėlių - trumpesnis korpusas.
- Variklis be šepetėlių - lengvesnis ir mažesnis, ilgesnis darbo laikas, daugiau jėgos ir greicio.
- Ergonomiška gumuota rankena
- Akumuliatoriaus apsaugos sistema automatiškai išjungia energijos tiekimą, kai įkrovos lygis sumažėja iki minimumo

Nuoroda į produkto puslapį - [www.makita.lt](http://www.makita.lt)



# SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ KITA

Vartotojo vadovas 