

Perforatorius

HR3001C

1050 W • SDS-Plus • 30 mm • 3,9 J

Profesionalus 3-jų darbinių režimų perforatorius

Galingas 1050 W perforatorius SDS-PLUS sistema. Trys darbiniai režimai: gręžimas su kalimu, tik gręžimas ir tik kalimas. Reguliuojamas greitis 0-840 aps/min. Perforatoriaus smūgio jėga - iki 3,6 J. Maksimalus gręžimas į betoną – 30 mm.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nuolatinė galia	1050 W
Greitis be apkrovos	0 - 840 min ⁻¹
Judesių skaičius	0 - 4500 min ⁻¹
Maks. skersmuo medienoje	32 mm
Maks. skersmuo betone	30 mm
Maks. skersmuo pliene	13 mm
Optimalus gręžimas betone	8 - 30 mm
Smūgio jėga	3,6 J
Maks. skersmuo betone su TCT skylių grąžtu	80 mm
Pritaikyta SDS-PLUS grąžtams	✓
Laidas	2,5 m
Garso galios lygis (L _{WA})	101 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	90 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis, kalimas	10,4 m/sec ²
Svoris be kabelio	4,4 kg

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Galingas perforatorius SDS-PLUS grąžtams; betone maks. 30 mm.
- Lengvas ir kompaktiškas 3-ju darbo režimu perforatorius: kalimas, gręžimas su kalimu ir gręžimas.
- Ergonomiška gumuota rankena.

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

KITA

Vartotojo vadovas

