

# Akumuliatorinis gręžtuvas

## DDF484Z

18V Li-ion Be akumuliatorių ir kroviklio

Užtikrina 25 % didesnį gręžimo, sukimo ir tvirtinimo greitį nei ankstesni modeliai.

2 keičiami greičiai (0–500 ir 0–2.000 aps./min.), kad galėtumėte atlikti įvairesnes gręžimo ir tvirtinimo operacijas.

Integruotos dvi LED lemputės su pirminio pašvietimo ir pošvyčio funkcijomis apšviečia darbinę sritį.



### TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Vibracijos lygis, metalo gręžimas                      | ≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>             |
| Vibracijos paklaida (K faktorius), metalo gręžimas     | 1,5 m/sec <sup>2</sup>               |
| Įtampa LXT   | ✓                                    |
| Nominali baterijos įtampa                              | 18 v                                 |
| Akumuliatoriaus tipas                                  | Li-ion                               |
| Greitis be apkrovos                                    | 0 - 500 / 0 - 2000 min <sup>-1</sup> |
| Maks. sukimo momentas                                  | 54 / 30 Nm                           |
| Sukimo sankabos padėčių                                | 21                                   |
| Maks. skersmuo medienoje                               | 38 mm                                |
| Maks. skersmuo medienoje (Sraigtinis antgalis)         | 38 mm                                |
| Maks. skersmuo medienoje (Savaiminio tiekimo antgalis) | 76 mm                                |
| Maks. skersmuo pliene                                  | 13 mm                                |
| Griebtuvas   | 1/2"-20UNF "                         |
| Griebtuvas   | 1,5 - 13 mm                          |
| Garso slėgio lygis (L <sub>pA</sub> )                  | 76 dB(A)                             |

### PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Variklis be šepetėlių - lengvesnis ir mažesnis, ilgesnis darbo laikas, daugiau jėgos ir greičio.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- Darbinis šviesos diodas.
- Lengvas ir galingas įrankis profesionaliam naudojimui.
- Guolinė konstrukcija užtikrina prietaiso patvarumą.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.

EAN 0088381826310

Nuoroda į produkto puslapį - [www.makita.lt](http://www.makita.lt)



# SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

## ■ GALIMI PRIEDAI

191E41-8

Šoninės rankenos komplektas



199154-9

Griebtuvas 13mm, 1/2"-20UNF



## ■ KITA

Vartotojo vadovas

