

Akumulatorinis LXT® gręžtuvas - suktuvas DDF489

18V • 70 Nm • 0 -1800 aps/min

Akumulatorinis gręžtuvas-suktuvas profesionaliems
gręžimo ir sukimo darbams

Efektyvus šešepetėlinis variklis užtikrina didelį 70/36 Nm sukimo momentą. Dėl šiek tiek sumažintų sūkių didelis sukimo momentas pasiekiamas net dirbant su antrąja pavara. Dvigubas darbinis LED šviesos diodas patogiai apšviečia darbo zoną. Komplektuojamas be akumulatoriaus ir kroviklio.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Greitis be apkrovos	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Maks. sukimo momentas	73 / 40 Nm
Sukimo sankabos padėčių	21
Maks. skersmuo pliene	13 mm
Griebtuvas	1/2"-20UNF "
Griebtuvas	1,5 - 13 mm
Garso slėgio lygis (L _{pA})	77 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Svoris su akumulatoriumi	1,8 - 2,5 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	174 x 81 x 261 mm
Akumulatoriaus tipas	Li-ion
Didžiausia galia	620 W
Maks. skersmuo medienoje (Sraigtinis antgalis)	38 mm
Maks. skersmuo medienoje	51 mm

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- XPT apsaugos nuo vandens ir dulkių technologija leidžia saugiai dirbti su įrankių atšiauresnėmis sąlygomis.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.
- AWS (Auto-Start Wireless System) automatinė belaidė dulkių siurblio įjungimo sistema
- AWS (Auto-Start Wireless System) automatinė belaidė dulkių siurblio įjungimo sistema
- AWS (Auto-Start Wireless System) automatinė belaidė dulkių siurblio įjungimo sistema



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

GALIMI PRIEDAI

1912A3-5

Šoninės rankenos komplektas



821550-0

Makpac lagaminas nr.2



837916-4

MAKPAC lagamino nr.2 įdėklas



KITA

Vartotojo vadovas

