

Akum. rankinis diskinis pjūklas

DHS680

18V Li-ion

Galingas ir kompaktiškas 4-ių polių variklis. Pjovimo gylis 57mm.

Galingas ir kompaktiškas 4-ių polių variklis. Lengvas, dėl pagamintos iš magnio, pjūklo apsaugos ir pjovimo pagrindo. Akumuliatoriaus apsaugos sistema, prailginamas akumuliatoriaus naudojimo laikas.



LXT **BL** **ADT**
MOTOR

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Maks. pjovimo gylis 90°	57 mm
Maks. pjovimo gylis 45°	41 mm
Maks. pjovimo gylis 50°	37 mm
Didžiausias nuožulnumas (kairėje)	0 / 50 °
Greitis be apkrovos	5000 min ⁻¹
Garso galios lygis (L _{WA})	105 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	94 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Svoris su akumuliatoriumi	3,0 - 3,3 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	350 x 170 x 238 mm
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Vibracijos paklaida (K faktorius), medienos pjovimas	1,5 m/sec ²
Akumuliatoriaus tipas	Li-ion
Didžiausia galia	680 W

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Lengvas, dėl pagamintos iš magnio, pjūklo apsaugos ir pjovimo pagrindo.
- Darbinis šviesos diodas.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.
- Dvigubos apsaugos jungiklis.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- Nuimamas dulkių nusiurbimo antgalis.

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ KITA

Vartotojo vadovas 