

Akumuliatorinis tiesinis pjūklas 18V LXT®

DJR189

18V • 0 – 3 100 min⁻¹ • 22 mm

Dėl didesnio pjovimo greičio ir pakeisto takto ilgio
pjaunama daug efektyviau.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Judesių skaičius	0 - 3100 min ⁻¹
Pjūklelio eiga	22 mm
Maks. medienos pjovimo storis (90°)	255 mm
Didžiausia plieno vamzdžių pjovimo galia	130 mm
Garso galios lygis (L _{WA})	99 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	88 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Svoris su akumuliatoriumi	2,2 - 2,5 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	410 x 81 x 182 mm
Vibracijos lygis, lentos pjovimas	9,0 m/sec ²
Vibracijos lygis, medinės sijos pjovimas	8,7 m/sec ²
Vibracijos paklaida (K faktorius), lentos pjovimas	1,5 m/sec ²

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Darbinis šviesos diodas.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.
- AWS (Auto-Start Wireless System) automatinė belaidė dulkių siurblio įjungimo sistema



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

KITA

Vartotojo vadovas

