

LED prožektorius

DML811

Teikia iki 3 000 liumenu šviesos srauta.

Režimu valdymas su atminties funkcija išsaugo atmintyje paskutini nustatyma prieš išjungiant žibintą, kad nereikėtų pakartotinai reguliuoti apšvietimo. Rankenele patogiam šviesos kampo reguliavimui nuo -30° iki 210°, reikiamu kampu.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa	14,4 / 18 v
Įtampa LXT	✓
Šviesos srautas (šviesos galia)	3000 / 1500 / 750 Lumen
Apšvieta	1800 / 800 / 350 lx
LED galia	30 x 1,05 W
Naudojimo laikas, 18V / 5 Ah akumuliatorius	2,5 / 5,5 / 11 h
Naudojimo laikas, 18V / 6 Ah akumuliatorius	3 / 7 / 13 h
Tarptautinė apsaugos klasė (IP)	IP65
Laidas	2,5 m
Svoris su akumuliatoriumi	4,1 - 4,8 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	249 x 302 x 271 mm
Akumuliatoriaus tipas	Li-ion
Spalvinė temperatūra	5000 K
Vertikalios kampo diapazonas	240 °

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Akumuliatoriaus apsauga nuo perkrovos, per didelio iškrovimo ir perkaitimo

EAN 0088381888288

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ KITA

Vartotojo vadovas 