

Akumuliatorinis smūginis suktuvas 18V

DTD154Z

18V Li-ion Be akumuliatorių ir kroviklio

„BL“ variklis suktuvą suka iki 3 600 aps./min. greičiu ir sukuria iki 175 Nm sukimo momentą.

Dėl minkštos rankenos yra patogiau dirbti. Elektrinis stabdiklis užtikrina maksimalų našumą ir operatoriaus saugumą. Sukimosi krypties pakeitimo jungiklis yra patogiai įtaisytas.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Vibracijos lygis, smūginis veržimas su maksimalia įrankio geba	12,5 m/sec ²
Vibracijos paklaida (K faktorius), smūginis veržimas su maksimalia įrankio geba	1,5 m/sec ²
Įtampa LXT	✓
Nominali baterijos įtampa	18 v
Akumuliatoriaus tipas	Li-ion
Greitis be apkrovos	0 - 1100 / 2100 / 3600 min ⁻¹
Maks. sukimo momentas	175 Nm
Veržlės sukimo diametrai	M5 - M16
Varžtas	M4 - M8
Didelio įtempimo varžto priveržimo galia	M5 - M14
Judesių skaičius	0 - 1100 / 2600 / 3800 min ⁻¹
Griebtuvas	1/4 "

EAN 0088381824125

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Maksimalus sukimo momentas, pasiekiamas nustačius maksimalius sukčius.
- Variklis be šepetėlių - lengvesnis ir mažesnis, ilgesnis darbo laikas, daugiau jėgos ir greičio.
- Labai lengvas ir mažas pneumatinis suktuvas.
- Kompaktiškas šešiakampis griebtuvas.
- Patikimas suktuvo antgalio tvirtinimas.
- 3-jų lygių elektroninis sukimo jėgos reguliavimas.
- Darbinis šviesos diodas.
- Baterijos išsikrovimo lygio indikatorius.
- Nauja XPT (Extreme Protection Technology) technologija - dar tobulesnė apsauga nuo dulkių ir drėgmės.
- Akumuliatoriaus apsaugos sistema automatiškai išjungia energijos tiekimą, kai įkrovos lygis sumažėja iki minimumo



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ GALIMI PRIEDAI

194250-8

Griebtuvas 10mm 1/4" Adapteris



821550-0

Makpac lagaminas nr.2



837670-0

MAKPAC lagamino nr.2 įdėklas



B-42961

Srieginio strypo antgalis M6



B-42977

Srieginio strypo antgalis M8



B-42983

Srieginio strypo antgalis M10



■ KITA

Vartotojo vadovas

