

Perforatorius

HR2630J

26 mm, SDS-PLUS

Darbo režimo pakeitimo jungiklis, esantis korpuso apačioje, apsaugotas nuo pažeidimų.

3 darbo režimai. Betone: 26 mm.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nuolatinė galia	800 W
Greitis be apkrovos	0 - 1200 min ⁻¹
Judesių skaičius	0 - 4600 min ⁻¹
Maks. skersmuo medienoje	32 mm
Maks. skersmuo betone	26 mm
Maks. skersmuo pliene	13 mm
Optimalus gręžimas betone	8 - 18 mm
Smūgio jėga	2,4 J
Maks. skersmuo betone su TCT skylių grąžtu	68 mm
Pritaikyta SDS-PLUS grąžtams	✓
Laidas	4,0 m
Garso galios lygis (L _{WA})	102 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	91 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis, kalimas	10,8 m/sec ²
Svoris be kabelio	2,8 kg

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Patvarus ir tvirtas perforatorius.
- Lengvas ir kompaktiškas 3-jų darbo režimų perforatorius: kalimas, gręžimas su kalimu ir gręžimas.
- Atbulinės eigos sistema, prailgina anglinių šepetėlių eksploatavimo laiką ir nesumažina galios dirbant atbuline eiga.
- Ergonomiška gumuota rankena.

EAN 0088381687348

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI

(Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

331886-4		821550-0	
Sukimo ribotuvas		Makpac lagaminas nr.2	
837651-4			
MAKPAC lagamino nr.2 įdėklas			

GALIMI PRIEDAI

193472-7		195173-3	
Dulkių surinkimo adapteris HR2811F		Dulkių nusiurbimo sistema	
331886-4		821550-0	
Sukimo ribotuvas		Makpac lagaminas nr.2	
837651-4			
MAKPAC lagamino nr.2 įdėklas			

KITA

Vartotojo vadovas

