

Perforatorius

HR2630T

26 mm, SDS-Plus

Darbo režimo pakeitimo jungiklis, esantis korpuso apačioje, apsaugotas nuo pažeidimų.

3 darbo režimai. Greitai pakeičiamas grąžto griebtuvas. Gręžiamos skylės dydis Betone: 26 mm.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nuolatinė galia	800 W
Greitis be apkrovos	0 - 1200 min ⁻¹
Judesių skaičius	0 - 4600 min ⁻¹
Maks. skersmuo medienoje	32 mm
Maks. skersmuo betone	26 mm
Maks. skersmuo pliene	13 mm
Optimalus gręžimas betone	8 - 18 mm
Smūgio jėga	2,4 J
Maks. skersmuo betone su TCT skylių grąžtu	68 mm
Pritaikyta SDS-PLUS grąžtams	✓
Laidas	4,0 m
Garso galios lygis (L _{WA})	101 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	90 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis, kalimas	10,9 m/sec ²
Svoris be kabelio	3,0 kg

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Patvarus ir tvirtas perforatorius.
- Lengvas ir kompaktiškas 3-jų darbo režimų perforatorius: kalimas, gręžimas su kalimu ir gręžimas.
- Atbulinės eigos sistema, prailgina anglinių šepetėlių eksploatavimo laiką ir nesumažina galios dirbant atbuline eiga.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- SDS griebtuvas – paprasta įdėti ir išimti grąžtą arba kaltą.
- AWS (Auto-Start Wireless System) automatinė belaidė dulkių siurblio įjungimo sistema
- AWS (Auto-Start Wireless System) automatinė belaidė dulkių siurblio įjungimo sistema

EAN 0088381687393

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

194080-7 SDS-PLUS Griebtuvas HR2450FT		331886-4 Sukimo ribotuvus	
837914-8 MAKPAC lagamino HR2630		821550-0 Makpac lagaminas nr.2	

GALIMI PRIEDAI

194080-7 SDS-PLUS Griebtuvas HR2450FT		331886-4 Sukimo ribotuvus	
821550-0 Makpac lagaminas nr.2		837914-8 MAKPAC lagamino HR2630	

KITA

Vartotojo vadovas 