

Akumuliatorinis smūginis suktuvas

DTD152

18V

Li-ion 165 Nm, LED

Maksimalus sukimo momentas, pasiekiamas nustačius maksimalius sūkius. Nauja XPT (Extreme Protection Technology) technologija - dar tobulesnė apsauga nuo dulkių ir drėgmės.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Akumuliatoriaus tipas	Li-ion
Greitis be apkrovos	0 - 2900 min ⁻¹
Maks. sukimo momentas	165 Nm
Judesių skaičius	0 - 3500 min ⁻¹
Veržlės sukimo diametrai	M5 - M16
Varžtas	M4 - M8
Didelio įtempimo varžto priveržimo galia	M5 - M12
Griebtuvas	1/4 "
Garso galios lygis (L _{WA})	104 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	93 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis, smūginis veržimas su maksimalia įrankio gėba	10,5 m/sec ²
Vibracijos paklaida (K faktorius),	1,5 m/sec ²

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Nauja XPT (Extreme Protection Technology) technologija - dar tobulesnė apsauga nuo dulkių ir drėgmės.
- Galingas ir kompaktiškas 4-ių polių variklis.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- LED darbinis šviesos diodas - patogiam darbo vietos apšvietimui.
- Maksimalus sukimo momentas, pasiekiamas nustačius maksimalius sūkius.
- Kompaktiškas šešiakampis griebtuvas.
- Akumuliatoriaus apsaugos sistema automatiškai išjungia maitinimą kai akumuliatoriaus įkrovos lygis nukrenta iki minimumo.
- Patikimas suktuvo antgalio tvirtinimas.

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ KITA

Vartotojo vadovas 