

# Akumuliatorinis dulkių siurblys

## DVC156L

2x18V=36V • LXT® • 15 L

Bešepetėlinis variklis • Komplektuojamas be akumuliatorių ir kroviklio

Galingas dulkių siurblys sausam siurbimui • L klasės dulkių surinkimas • Plonesnis, sukiojamas grindų siurbimo antgalis • Maksimalus oro srautas 2,1 m<sup>3</sup>/min • Siurbimo galia 105 kW • Prijungiamas prie įvairių Makita įrankių dulkių nusiurbimui, kaip: šlifuočiai, perforatoriai, pjūklai • Su dviem 18V 6.0 Ah akumuliatoriais veikia iki 100 minučių



### TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Nominali baterijos įtampa                   | 2 x 18 v                 |
| Įtampa LXT                                  | ✓                        |
| Variklio be anglinių šepetėlių              | ✓                        |
| Maks. oro srautas                           | 2,1 m <sup>3</sup> /min  |
| Maks. slėgis                                | 110 mbar                 |
| Naudojimo laikas, 18V / 6 Ah akumuliatorius | 40 min                   |
| Siurblio žarnos ilgis                       | 3,5 m                    |
| Siurblio žarnos skersmuo                    | 28 mm                    |
| Dulkių bako talpa                           | 15 L                     |
| Garso slėgio lygis (L <sub>pA</sub> )       | 70 dB(A)                 |
| Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)          | 2,5 dB(A)                |
| Vibracijos lygis (3 ašys)                   | ≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup> |
| Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)        | 1,5 m/sec <sup>2</sup>   |
| Dulkių klasė                                | L                        |
| Svoris su akumuliatoriumi                   | 7,3 - 8,6 kg             |
| Produkto išmatavimai (I x P x A)            | 366 x 334 x 421 mm       |
| Akumuliatoriaus tipas                       | Li-ion                   |

### PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Bešepetėlinis variklis yra mažesnis, taupo energiją ir užtikrina daugiau galios.
- Reguliuojama siurbimo galia.
- XPT ("Extreme Protection Technology") technologija užtikrina prietaiso atsparumą dulkėms ir vandeniui, todėl galima dirbti atšiauriomis darbo sąlygomis.
- Variklis be šepetėlių - lengvesnis ir mažesnis, ilgesnis darbo laikas, daugiau jėgos ir greicio.
- Akumuliatoriaus apsaugos sistema automatiškai išjungia maitinimą kai akumuliatoriaus įkrovos lygis nukrenta iki minimumo.



# SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

## KITA

Vartotojo vadovas

