

Akumulatorinis dulkių siurblys

DVC157L

2x18V=36V • LXT® • 15 L • HEPA

Bešepetėlinis variklis • AWS • Komplektuojamas be akumuliatorių ir kroviklio

Galingas dulkių siurblys sausam siurbimui su HEPA filtru • L klasės dulkių surinkimas • Plonesnis, sukiojamas grindų siurbimo antgalis • Maksimalus oro srautas 2,4 m³/min • Siurbimo galia 110 kW • AWS belaidės technologijos dėka prijungiamas prie įvairių Makita įrankių dulkių nusiurbimui, kaip: šlifuočiai, perforatoriai, pjūklai • Su dviem 18V 6.0 Ah akumuliatoriais veikia iki 100 minučių.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa	2 x 18 v
Įtampa LXT	✓
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Maks. oro srautas	2,4 m ³ /min
Maks. slėgis	110 mbar
Naudojimo laikas, 18V / 6 Ah akumuliatorius	100 min
Siurblio žarnos ilgis	2,5 m
Siurblio žarnos skersmuo	38 mm
Dulkių bako talpa	15 L
Garso slėgio lygis (L _{pA})	70 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	2,5 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Dulkių klasė	L
Svoris su akumuliatoriumi	8,0 - 8,6 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	366 x 334 x 421 mm
Akumuliatoriaus tipas	Li-ion

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Bešepetėlinis variklis yra mažesnis, taupo energiją ir užtikrina daugiau galios.
- Reguliuojama siurbimo galia.
- XPT ("Extreme Protection Technology") technologija užtikrina prietaiso atsparumą dulkėms ir vandeniui, todėl galima dirbti atšiauriomis darbo sąlygomis.
- Variklis be šepetėlių - lengvesnis ir mažesnis, ilgesnis darbo laikas, daugiau jėgos ir greicio.
- Akumuliatoriaus apsaugos sistema automatiškai išjungia maitinimą kai akumuliatoriaus įkrovos lygis nukrenta iki minimumo.



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

KITA

Vartotojo vadovas

