

Akumuliatorinis diskinis pjūklas

DSS610

18V Li-ion

Galingas ir kompaktiškas 4-ių polių variklis.

Galingas ir kompaktiškas 4-ių polių variklis.
Ergonomiška gumuota rankena. Darbinis šviesos diodas. Pjovimo gylis 90°: 0-57 mm.



LXT

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Maks. pjovimo gylis 90°	57 mm
Maks. pjovimo gylis 45°	40 mm
Maks. pjovimo gylis 50°	36 mm
Didžiausias nuožulnumas (kairėje)	0 / 50 °
Greitis be apkrovos	3700 min ⁻¹
Garso galios lygis (L _{WA})	102 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	91 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Svoris su akumuliatoriumi	3,0 - 3,4 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	347 x 202 x 228 mm
Akumuliatoriaus tipas	Li-ion
Didžiausia galia	360 W
Pjovimo gylis 45°	40 mm
Disko skersmuo	165 mm
Veleno skersmuo	20 mm

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Įmontuotas dulkių nusiurbimas nusiurbia drožles nuo pjovimo linijos didesniai pjovimo tikslumui.
- Dvigubos apsaugos jungiklis.
- Tvirtas, lengvas ir atsparus įlenkimams aliuminio pagrindas. užtikrina sklandų pjovimą.
- Labai lengvas ir kompaktiškas.
- Nuimamas dulkių nusiurbimo antgalis.
- LED darbinis šviesos diodas - patogiam darbo vietos apšvietimui.
- Gumuota rankenos danga užtikrina neslystantį paviršių.
- Akumuliatoriaus apsaugos sistema automatiškai išjungia maitinimą kai akumuliatoriaus įkrovos lygis nukrenta iki minimumo.



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

KITA

Vartotojo vadovas

