

Akumulatorinė vejaplovė

DLM530

18V X2 • 53cm • 70 L

Galinga ir patikima vejaplovė su varikliu be šepetėlių, bei mulčiavimo ir šoninio išmetimo funkcija!

Akumulatorinė vejaplovė su automatine sūkių reguliavimo sistema - sumažėjus apkrovai, automatiškai sumažinamos variklio apsukos. Tylusis režimas - išlaikomos pastovios minimalios apsukos, taip taupoma akumuliatorių energija. Aukščio reguliavimas vienu svirtimi, pjovimo plotis 53cm! Galima įstatyti 4 x 18V LXT® Li-ion akumuliatorius, kad nupjauti didesnį plotą. Rekomenduojamas plotas 2300 m². Z – versija tiekama be akumuliatorių ir įkroviklio.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa	2 x 18 v
Įtampa LXT	✓
Akumuliatoriaus tipas	Li-ion
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Greitis be apkrovos	2300 - 2800 min ⁻¹
Pjovimo aukščio padėtys	10
Pjovimo plotis	53,4 cm
Pjovimo aukštis	20 - 100 mm
Galinio rato skersmuo	23 cm
Priekinio rato skersmuo	23 cm
Surinkimo dėžės talpa	70 L
Plieninis korpusas	✓
Faktinis pjovimo plotas su 6.0Ah x 4	1700 - 2300 m ²
Garso galios lygis (L _{WA})	91,9 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{PA})	80,9 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Patogus aukščio reguliavimas.
- 36V irankis dirba su dviem nuosekliai sujungtais 18V akumuliatoriais
- "3in1" (pjovimas / surinkimas / mulčiavimas)
- Tvirtas plieninis korpusas ilgesniam tarnavimui.
- eXtreme Protection Technology (XPT) - apsauga nuo vandens ir dulkių, darbui lauke ir prastomis oro sąlygomis.
- ADT (Automatic Torque Drive Technology) - automatinė sūkių kontrolė automatiškai reguliuoja variklio greitį ir sūkius, atsižvelgiant į esamas apkrovos sąlygas.
- Akumuliatoriaus apsauga nuo perkrovos, per didelio iškrovimo ir perkaitimo
- Didelės padangos padidina sąlyčio su žeme plotą, stabilėsniam važiavimui per purviną ar nelygų paviršių.
- Optimali ašmenų konstrukcija sumažina peilio sukimosi greičio kritimą tikimybę.



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

KITA

Vartotojo vadovas

