

Akumulatorinių LXT® įrankių rinkinys **DLX3197JX1**

18V

Įrankių rinkinį sudaro bešepetėliniai akumulatoriniai įrankiai: gręžtuvas, perforatorius ir kampinis šlifuoklis.

Aukštos kokybės trijų akumulatorinių bešepetėlinių 18V LXT® įrankių rinkinys, skirtas kasdieniam naudojimui statybose ir renovacijos vietose. Rinkinį sudaro: gręžtuvas DDF484, perforatorius DHR242, kampinis šlifuoklis DGA504, du 5.0 Ah akumulatoriai, greitasis kroviklis ir Makpac dėklas.



PRODUKTAI KOMPLEKTE



Akumulatorinis gręžtuvas
DDF484



Akumulatorinis kampinis
šlifuoklis 18 V
DGA504



Akum. perforatorius
DHR242

Akumulatorinis gręžtuvas

DDF484

18 V

Užtikrina 25 % didesnį gręžimo, sukimo ir tvirtinimo greitį nei ankstesni modeliai.

2 keičiami greičiai (0–500 ir 0–2.000 aps./min.), kad galėtumėte atlikti įvairesnes gręžimo ir tvirtinimo operacijas. Integruotos dvi LED lemputės su pirminio pašvietimo ir pošvyčio funkcijomis apšviečia darbinę sritį.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Akumulatoriaus tipas	Li-ion
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Greitis be apkrovos	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Maksimalus sukimo momentas	54 / 30 Nm
Maks. atveržimo momentas	65 Nm
Sukimo sankabos padėčių	21
Maks. skersmuo medienoje	38 mm
Maks. skersmuo pliene	13 mm
Griebtuvas	1/2"-20UNF "
Griebtuvas	1,5 - 13 mm
Maks. skersmuo medienoje (Sraigtinis antgalis)	38 mm
Maks. skersmuo medienoje (Savaiminio tiekimo antgalis)	76 mm
Vibracijos lygis, metalo gręžimas	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos paklaida (K faktorius),	1,5 m/sec ²

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Variklis be šepetėlių - lengvesnis ir mažesnis, ilgesnis darbo laikas, daugiau jėgos ir greicio.
- Visa metalinė pavarų konstrukcija užtikrina didelį transmisijos patvarumą.
- LED darbinis šviesos diodas - patogiam darbo vietos apšvietimui.
- Akumulatoriaus apsaugos sistema automatiškai išjungia maitinimą kai akumulatoriaus įkrovos lygis nukrenta iki minimumo.
- Lengvas ir galingas įrankis profesionaliam naudojimui.

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.ee



Akumulatorinis kampinis šlifuko 18 V

DGA504

2x 5.0 Ah Li-ion

Variklis be anglinių šepetėlių.

Patogi rankena. Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR EXTENDING PROTECTION TECHNOLOGY

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Akumuliatoriaus tipas	Li-ion
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Greitis be apkrovos	8500 min ⁻¹
Ašies sriegis	M14
Veleno skersmuo	22,23 mm
Disko skersmuo	125 mm
Apsauga nuo savaiminio įsijungimo	✓
Vibracijos lygis, šlifavimas disku	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos paklaida (K faktorius), šlifavimas disku	1,5 m/sec ²
Vibracijos lygis, paviršiaus šlifavimas	6,5 m/sec ²
Vibracijos paklaida (K faktorius), paviršiaus šlifavimas	1,5 m/sec ²
Garso galios lygis (L _{WA})	90 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	82 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Siaura korpuso struktūra patogiam darbui.
- Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.
- ADT (Automatic Torque Drive Technology) - automatinė sūkių kontrolė automatiškai reguliuoja variklio greitį ir sūkius, atsižvelgiant į esamas apkrovos sąlygas.
- 3 pakopų LED indikatorius rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį / perkaitimą / perkrovą
- Akumuliatoriaus apsaugos sistema automatiškai išjungia maitinimą kai akumuliatoriaus įkrovos lygis nukrenta iki minimumo.

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.ee



Akum. perforatorius

DHR242

18V Li-ion

Neturintis šepetelių variklis.

Variklis be šepetelių - lengvesnis ir mažesnis, ilgesnis darbo laikas, daugiau jėgos ir greičio.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Akumuliatoriaus tipas	Li-ion
Variklio be anglinių šepetelių	✓
Smūgio jėga	2,0 J
Optimalus gręžimas betone	4 - 16 mm
Maks. skersmuo betone	24 mm
Maks. skersmuo medienoje	27 mm
Maks. skersmuo pliene	13 mm
Judesių skaičius	0 - 4700 min ⁻¹
Greitis be apkrovos	0 - 950 min ⁻¹
Maks. skersmuo betone su TCT skylių grąžtu	54 mm
Pritaikyta SDS-PLUS grąžtams	✓
Svoris su akumuliatoriumi	3,4 - 3,8 kg
Elektroninis stabdys	✓
Vibracijos lygis, betono gręžimas su	15,0 m/sec ²

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Bešepetėlinis variklis yra mažesnis, taupo energiją ir užtikrina daugiau galios.
- Variklis be šepetelių - lengvesnis ir mažesnis, ilgesnis darbo laikas, daugiau jėgos ir greičio.
- Akumuliatoriaus apsauga nuo perkrovos, per didelio iškrovimo ir perkaitimo

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.ee



ĮRANKIAI KOMPLEKTACIJOJE (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

821550-0

Makpac lagaminas nr.2



821552-6

Makpac lagaminas nr.4



■ PRIETAISAI KOMPLEKTACIJOJE

BL1850B (2x)

LXT® akumulatorius 18V, 5.0Ah



DC18RC

Greitasis kroviklis LXT®



■ GALIMI PRIEDAI

821550-0

Makpac lagaminas nr.2



821552-6

Makpac lagaminas nr.4



■ KITA - DDF484

Vartotojo vadovas



■ KITA - DGA504

Vartotojo vadovas



■ KITA - DHR242

Vartotojo vadovas

