

Akumuliatorinis grandininis pjūklas

DUC353

2X18V BL-motor, 350mm, 20 m/s.
Be akumuliatorių ir kroviklio!

36V įrankis dirba su dviem nuosekliai sujungtais 18V akumuliatoriais.

Atatrunkos kontrolė, bei elektroninis stabdis - maksimaliam operatoriaus saugumui. Grandinės greitis 0–20 m/s leidžia pjauti storas šakas. Grandinės keitimas ir reguliavimas be raktų. Z versija - be baterijų ir įkroviklio!



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa LXT	✓
Nominali baterijos įtampa	2 x 18 v
Akumuliatoriaus tipas	Li-ion
Didžiausias grandinės greitis (be apkrovos)	20,0 m/sec
Grandinės žingsnis	3/8 "
Grandinės storis	0,043 "
Grandinės storis	1,1 mm
Pavaros šarnyrų skaičius	52
Grandinės alyvos bako talpa	200 ml
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Ilgis	350 mm (14")
Vibracijos lygis, medienos pjovimas	5,9 m/sec ²
Vibracijos paklaida (K faktorius), medienos pjovimas	1,5 m/sec ²
Garso galios lygis (L _{WA})	100,0 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{PA})	89,0 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3,0 dB(A)
Produkto išmatavimai (I x P x A)	443 x 215 x 235

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- 36V įrankis dirba su dviem nuosekliai sujungtais 18V akumuliatoriais
- Bešepetėlinis variklis yra mažesnis, taupo energiją ir užtikrina daugiau galios.
- Kompaktiškas ir lengvas - mažesniame dirbančiojo nuovargiui.
- Grandinės keitimas ir reguliavimas be raktų.
- Reguliuojamas automatinis grandinės sutepimas, bei didelė alyvos talpa
- Atatrunkos stabdys ir elektrinis stabdys užtikrina maksimalų našumą ir didžiausią dirbančiojo saugumą.
- Akumuliatoriaus apsaugos sistema automatiškai išjungia maitinimą kai akumuliatoriaus įkrovos lygis nukrenta iki minimumo.

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

KITA

Vartotojo vadovas

