

Akumulatorinės gyvatvorių žirkklės XGT®

UH006G

40V • 600 mm • 25 mm

Akumulatorinės gyvatvorių žirkklės, patikimam storų šakų pjovimui

3 greičio parinktys. WetGuard IPX4 atsparumo vandeniui klasė Atbulinės eigos pavara šakose įstrigusiam peiliui atlaisvinti. Penkios skirtingos galinės rankenos padėtys. Antivibracinė konstrukcija

- Darbo laikas su 4,0Ah baterija esant mažam greičiui: 195 min.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa XGT	✓
Nominali baterijos įtampa	40 v
Akumulatoriaus tipas	Li-ion
Judesių skaičius	2000 / 3000 / 4000 min ⁻¹
Pjūklelio ilgis	600 mm
Pjovimo geba	25 mm
Danties žingsnis	38 mm
Naudojimo laikas, XGT® / 4,0 Ah akumulatorius	65 / 110 / 195
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Garso galios lygis (L _{WA})	92 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	84 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis, gyvatvorių genėjimas	3,0 / ≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos paklaida (K faktorius), gyvatvorių genėjimas	1,5 m/sec ²
Produkto išmatavimai (I x P x A)	1123 x 223 x 191 mm

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Pjauna taip pat efektyviai, kaip benzininės ar elektrinės laidinės gyvatvorių žirkklės.
- Optimali ašmenų forma užtikrina sklandų pjovimą ir ilgą veikimo laiką.
- eXtreme Protection Technology (XPT) - apsauga nuo vandens ir dulkių, darbui lauke ir prastomis oro sąlygomis.
- Nepertraukiamo veikimo laikas be apkrovos su pilnai įkrautu akumulatoriumi, yra toks pat arba ilgesnis nei su pilnu kuro baku.
- Dvigubo veiksmo jungiklis, užtikrinantis didesnę saugumą.
- Pastovaus greičio kontrolė išlaiko vienodą variklio greitį esant apkrovai.
- Atbulinės eigos režimas - kad atlaisvinti ašmenis, juose užstrigus šakoms.
- Akumulatoriaus apsauga nuo perkrovos, per didelio iškrovimo ir perkaitimo



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

KITA

Vartotojo vadovas

