



AKUMULIATORINIS SMŪGINIS VERŽLIASUKIS



DTW701Z

LXT 18V LITHIUM-ION

MAKSIMALUS SUKIMO MOMENTAS : 700 Nm

Kompaktiškas ir ergonomiškas -
ti 170 mm ilgio.

12.7mm (1/2")
Kvadratinis griebtuvas
su saugesniu, kaištiniu
tvirtinimu



XPT
Apsauga nuo drėgmės ir dulkių

BL MOTOR
Bešepetėlinis variklis užtikrina
net 1000 Nm atveržimo ir 700 Nm
maksimalų sukimo momentą.

Atbulinės eigos /
atveržimo režimas



Reguliuojamas greitis



Elektroninis
stabdys



Dvigubas darbinis LED
šviesos diodas, su atskiru
įjungimo/išjungimo mygtuku,
puikiai apšviečia darbo zoną.



Mygtukas su pilno greičio režimu

- Reguliuojamo greičio režimą galima pakeisti į pilno greičio režimą vienu mygtuko paspaudimu.
- Pilno greičio režime jungiklio eiga yra trumpesnė nei reguliuojamo greičio režime, todėl maksimalus greitis pasiekiamas greičiau, o tai sumažina rankos ir pirštų uovargį spaudžiant jungiklį.



Elektroniniai 4-ių pakopų smūgio galis režimai
(0-500/0-1200/ 0-1900/0-2200 aps/min ir 0-1000/0-1700/0-2400/0-2700 jud/min) užtikrina tikslų sukimą įvairiose operacijose.

Automatinio stabdymo sistema veikia tiek sukanč pirmyn, tiek atgal

Galimi 3 automatinio stabdymo režimai su skirtingu reakcijos laiku - tiek sukanč pirmyn, tiek atbuliniame režime.

TINKAMI PRIEDAI

Prailginimo rankena DTW serijos veržliasukiams
kodas.191G67-2



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Maksimalus skersmuo	Veržlės sukimo diametrai: M10 - M24
Keturkampis griebtuvas	Didelio įtempimo varžto priveržimo galia: M10 - M16
Greitis be apkrovos	12.7 mm (1/2")
Judesių skaičius	0 - 2200 / 1900 / 1200 / 500
Maks. sukimo momentas	0 - 2700 / 2400 / 1700 / 1000
Veržlės atsukimo momentas	700 N·m
Vibracijos lygis	1000 N·m
Garso slėgio lygis (LpA)	max: 19,0 m/s ²
Garso galios lygis (LWA)	94 dB(A)
Produkto išmatavimai (I x P x A)	105 dB(A)
Svoris su akumuliatoriumi	Su BL1860B: 170x81x276 mm
Standartinė komplektacija:	2.3 - 2.7 kg
	Kablų diržai

KAINYNŲ KAINA su 0% PVM

303,68€

PAPILDOMA INFORMACIJA

Užs. Nr.	EAN	Kilmės šalis	Muitinės kodas	Ilgis cm	Plotis cm	Aukštis cm	Svoris kg	1 psl	Pakuotės medžiaga
DTW701Z	0088381723923	CN	84672920	20,10	10,60	26,30	2,60		kartonas

Prašome siųsti užsakymą adresu info@makita.ee Jeigu kiltų klausimų, prašome susisiekti su savo Makita atstovu.

Makita Oy Estonian Branch

Kaupmehe 5, 76401, Saue vald Harjumaa, Estonia T: +372 6510 380