

Juostinis šlifuko

9911

75 mm

Kompaktiškas ir gerai subalansuotas – paprasta valdyti

Kompaktiškas ir gerai subalansuotas – paprasta valdyti. Unikalus dizainas leidžia šlifuoti arti sienos. Plokščias šlifuko viršus – jį galima paversti ir naudoti kaip stalo įrankį.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nuolatinė galia	650 W
Juostos greitis	75 - 270 m/min
Juostos matmenys	76 x 457 mm
Laidas	2,5 m
Garso galios lygis (L_{WA})	94 dB(A)
Garso slėgio lygis (L_{pA})	83 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Svoris be kabelio	2,7 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	262 x 132 x 141 mm
Vibracijos lygis, metalo plokštės šlifavimas	$\leq 2,5 \text{ m/sec}^2$
Vibracijos paklaida (K faktorius), metalo plokštės šlifavimas	$1,5 \text{ m/sec}^2$
Dulkių siurblio jungtis Ø įėjimas/išėjimas	18/22 mm

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Lygus šoninis paviršius leidžia prietaisą naudoti kaip šlifavimo stakles.
- Veikia labai tyliai.
- Automatinė juostos įtempimo sistema.
- Greičio reguliavimas ratuku leidžia universaliai pritaikyti greitį pagal darbo pobūdį.

EAN 0088381025461

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

122548-3

Medžiaginis dulkių nusiurbimo maišas



GALIMI PRIEDAI

122548-3

Medžiaginis dulkių nusiurbimo maišas



192108-5

Nusiurbimo vamzdis 19/25MM 2,5M



192694-6

Spaustuvų komplektas (2Vnt.) 9910/



195545-2

Adapteris Ø38mm siurbimo žarnai Ø



821551-8

Makpac lagaminas nr.3



837658-0

MAKPAC lagamino nr.3 įdėklas



P-37091

Šlifavimo juosta 76x457 K40(5Vnt.)



P-37100

Šlifavimo juosta 76x457 K60(5Vnt.)



P-37116

Šlifavimo juosta 76x457 K80(5Vnt.)



P-37122

Šlifavimo juosta 76x457 K100(5Vnt.)



P-37138

Šlifavimo juosta 76x457 K120(5Vnt.)



P-37144

Šlifavimo juosta 76x457 K150(5Vnt.)



P-37150

Šlifavimo juosta 76x457 K240(5Vnt.)



P-70421

Adapteris Ø35/45mm siurbimo žarnai



W107418688

Adapteris Quicksystem Ø38/44mm



KITA

Vartotojo vadovas

