

Akumulatorinis siaurapjūklis LXT®

DJV184

18V • 0-3000 aps/min

Galingas bešepetėlinis siaurapjūklis su be rakto keičiamais pjūkleliais

Galingas tiesinis pjūklas su 3 orbitinio pjovimo režimais, tiesiaėgiu pjovimu ir su be rakto keičiamais pjūkleliais. Variklio greitis reguliuojamas nuo 0-3000 jud/min, prisitaikant prie ruošinio tipo. Pjūklelio eiga 23 mm, pjovimo geba: mediena - 135 mm, plienas - 10 mm.



LXT **BL** **SOFT** **XPT**
MOTOR NO LOAD EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa LXT	✓
Nominali baterijos įtampa	18 v
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Judesių skaičius	0 - 3000 min ⁻¹
Pjūklelio eiga	23 mm
Maks. medienos pjovimo storis (90°)	135 mm
Maks. plieno pjovimo storis (90°)	10 mm
Pjovimo gylis: aliuminis	20 mm
Švytuoklės funkcija	✓
Svoris su akumuliatoriumi	2,1 - 2,4 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	259 x 77 x 205 mm
Didžiausias nuožulnumas (kairėje)	0 - 45 °
Produkto svoris	1,7 kg
Dulkių siurblio jungtis Ø jėjimas/ išėjimas	23 / 28 mm
Vibracijos lygis, lentos pjovimas	7,4 m/sec ²
Vibracijos paklaida (K faktorius), lentos pjovimas	1,5 m/sec ²

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Bešepetėlinis variklis yra mažesnis, taupo energiją ir užtikrina daugiau galios.
- LED darbinis šviesos diodas - patogiam darbo vietos apšvietimui.
- Kompaktiškas ir lengvas - mažesniai dirbančiojo nuovargiui.
- 3-ju pakopu švytuoklinis judesys ir tiesus pjovimas.



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

KITA

Vartotojo vadovas

