



Akumulatorinių įrankių komplek

DLX2189TJ

18V Li-ion

Komplektas akumulatorinis gręžtuvas ir akumulatorinis smūginis suktuvas(DDF484 +DTD153)



PRODUKTAI KOMPLEKTE



Akumulatorinis gręžtuvas
DDF484



Akumulatorinis smūginis suktuvas
DTD153

Akumulatorinis gręžtuvas

DDF484

18 V

Užtikrina 25 % didesnį gręžimo, sukimo ir tvirtinimo greitį nei ankstesni modeliai.

2 keičiami greičiai (0–500 ir 0–2.000 aps./min.), kad galėtumėte atlikti įvairesnes gręžimo ir tvirtinimo operacijas. Integruotos dvi LED lempučių su pirminio pašvietimo ir pošvyčio funkcijomis apšviečia darbinę sritį.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Akumulatoriaus tipas	Li-ion
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Greitis be apkrovos	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Maksimalus sukimo momentas	54 / 30 Nm
Maks. atveržimo momentas	65 Nm
Sukimo sankabos padėčių	21
Maks. skersmuo medienoje	38 mm
Maks. skersmuo pliene	13 mm
Griebtuvas	1/2"-20UNF "
Griebtuvas	1,5 - 13 mm
Maks. skersmuo medienoje (Sraigtinis antgalis)	38 mm
Maks. skersmuo medienoje (Savaiminio tiekimo antgalis)	76 mm
Vibracijos lygis, metalo gręžimas	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos paklaida (K faktorius),	1,5 m/sec ²

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Variklis be šepetėlių - lengvesnis ir mažesnis, ilgesnis darbo laikas, daugiau jėgos ir greicio.
- Visa metalinė pavarų konstrukcija užtikrina didelį transmisijos patvarumą.
- LED darbinis šviesos diodas - patogiam darbo vietos apšvietimui.
- Akumulatoriaus apsaugos sistema automatiškai išjungia maitinimą kai akumulatoriaus įkrovos lygis nukrenta iki minimumo.
- Lengvas ir galingas įrankis profesionaliam naudojimui.



Akumulatorinis smūginis suktuvas

DTD153

18V Li-ion

Kompaktiškas šešiakampis griebtuvas.

Maksimalus sukimo momentas, pasiekiamas nustačius maksimalius sūkius. Patikimas suktuvo antgalio tvirtinimas.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Akumulatoriaus tipas	Li-ion
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Greitis be apkrovos	0 - 3400 min ⁻¹
Maks. sukimo momentas	170 Nm
Judesių skaičius	0 - 3600 min ⁻¹
Veržlės sukimo diametrai	M5 - M16
Varžtas	M4 - M8
Didelio įtempimo varžto priveržimo galia	M5 - M14
Griebtuvas	1/4 "
Garso galios lygis (L _{WA})	107 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	96 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis, smūginis veržimas su maksimalia įrankio geba	13,0 m/sec ²

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Variklis be šepetėlių - lengvesnis ir mažesnis, ilgesnis darbo laikas, daugiau jėgos ir greicio.
- Gumuota rankenos danga užtikrina neslystantį paviršių.
- Patikimas suktuvo antgalio tvirtinimas.
- LED darbinis šviesos diodas - patogiam darbo vietos apšvietimui.
- Kompaktiškas šešiakampis griebtuvas.
- Akumulatoriaus apsaugos sistema automatiškai išjungia maitinimą kai akumulatoriaus įkrovos lygis nukrenta iki minimumo.
- Greičio reguliavimas ratuku leidžia universaliai pritaikyti greitį pagal darbo pobūdį.



ĮRANKIAI KOMPLEKTACIJOJE (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

837864-7

MAKPAC lagamino nr.3 įdėklas



821551-8

Makpac lagaminas nr.3



■ PRIETAISAI KOMPLEKTACIJOJE

BL1850B (2x)

LXT® akumulatorius 18V, 5.0Ah



DC18RC

Greitasis kroviklis LXT®



■ GALIMI PRIEDAI

837864-7

MAKPAC lagamino nr.3 įdėklas



821551-8

Makpac lagaminas nr.3



■ KITA - DDF484

Vartotojo vadovas



■ KITA - DTD153

Vartotojo vadovas

