

Akum. kabiakalis

DST221

18V Li-ion Be akumuliatorių ir kroviklio

Viskas tvirtinama vienu šūviu.

Viskas tvirtinama vienu šūviu. Greitas darbas. Lengvai kala kampuose ir siaurose vietose. Ergonomiška gumuota rankena. Dvigubas jungiklis saugiam darbui užtikrinti.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa LXT	✓
Sąvaros plotis	10 mm
Sąvaros ribos	10 - 22 mm
Metalinė viela	0,6 x 1,2 mm
Vinių talpa	98
Nominali baterijos įtampa	18 v
Garso slėgio lygis (L_{pA})	82 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	3,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi	2,1 - 2,4 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	251 x 91 x 212 mm
Kabių matmenys	10 x 10 - 22 mm
Kabių ir vinių tipas	0,6 x 1,2 Ga
Gylio reguliavimas	✓

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Paminkštinta rankena suteikia daugiau komforto dirbant.
- Gylio reguliavimas.
- Gumuota rankenos danga užtikrina neslystantį paviršių.
- Greitam ir paprastam, statybinių plėvelių ir medžiagų, tvirtinimui.
- Akumuliatoriaus apsaugos sistema automatiškai išjungia maitinimą kai akumuliatoriaus įkrovos lygis nukrenta iki minimumo.



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

KITA

Vartotojo vadovas

