

Akumulatorinis universalus švytuoklinis įrankis

DTM51

18V Li-ion

Švelnaus paleidimo funkcija.

Švelnaus paleidimo funkcija. Greičio reguliavimas. Judesio amplitudė: 3,2°. Švelnaus paleidimo funkcija. Baterijos išsikrovimo lygio indikatorius. Ergonomiška gumuota rankena.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Sūkių skaičius	6000 - 20000 min ⁻¹
Judesio kampas	2 x 1,6 °
Švitrinio popieriaus dydis	93 x 93 x 93 mm
Garso slėgio lygis (L _{pA})	79 - 84 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis, šlifavimas	3,0 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi	2,0 - 2,4 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	340 x 80 x 122 mm
Garso galios lygis (L _{WA})	88 - 92 dB(A)
Akumuliatoriaus tipas	Li-ion
Vibracijos paklaida (K faktorius), šlifavimas	1,5 m/sec ²
Vibracijos lygis, pjovimas įgilinamaisiais ašmenimis	7,0 m/sec ²
Vibracijos paklaida (K faktorius), pjovimas įgilinamaisiais ašmenimis	1,5 m/sec ²

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Greičio reguliavimas ratuku leidžia universaliai pritaikyti greitį pagal darbo pobūdį.
- Ašmenų keitimas be raktų - patogesniai ir našesniai darbui.
- Švelnaus starto funkcija sklandžiam darbui.
- Gumuota rankenos danga užtikrina neslystantį paviršių.
- Apsaugos nuo netyčinio įjungimo funkcija sumažina atsitiktinio įrankio įjungimo tikimybę.
- Akumuliatoriaus apsaugos sistema automatiškai išjungia maitinimą kai akumuliatoriaus įkrovos lygis nukrenta iki minimumo.



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

KITA

Vartotojo vadovas

