

Ekscentrinis šlifuoκlis

BO5041

125 mm

360° pasukama papildoma rankena užtikrina puikią darbinę padėtį

360° pasukama papildoma rankena užtikrina puikią darbinę padėtį. Ergonomiškas neslystantis korpusas. Dulkių surinkimo sistema garantuoja švaresnę darbo vietą. Reguliuojamas greitis, šlifuoti įvairias medžiagas.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nuolatinė galia	300 W
Sūkių skaičius	4000 - 12000 min ⁻¹
Šlifavimo pado diametras	123 mm
Šlifavimo disko skersmuo	125 mm
Vibracijos amplitudė	2,8 mm
Laidas	2,0 m
Garso galios lygis (L _{WA})	92 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	81 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Svoris be kabelio	1,4 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	218 x 123 x 153 mm
Judesių skaičius	8000 - 24000 min ⁻¹
Vibracijos lygis, metalo plokštės šlifavimas	3,5 m/sec ²
Vibracijos paklaida (K faktorius), metalo plokštės šlifavimas	1,5 m/sec ²

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Gumuota rankenos danga užtikrina neslystantį paviršių.
- Galima naudoti "Hook & Loop" tipo abrazyvinį popierių.
- Efektyvi dulkių surinkimo per padą sistema, užtikrinanti švaresnę darbo aplinką.
- Greičio reguliavimas ratuku leidžia universaliai pritaikyti greitį pagal darbo pobūdį.

EAN 0088381607308

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

135246-0 Filtro kasetė plast.(su filtru)		197468-0 Šlifavimo padas 125	
--	---	---------------------------------	---

GALIMI PRIEDAI

135222-4 Medžiaginis dulkių nusiurbimo maišas		135246-0 Filtro kasetė plast.(su filtru)	
192108-5 Nusiurbimo vamzdis 19/25MM 2,5M		194746-9 Popieriniai dulkių maišai (5Vnt.)	
197468-0 Šlifavimo padas 125		D-62511 Poliravimo kempinė 125MM FLAT,	
D-62549 Poliravimo kempinė 125MM FLAT,		D-62577 Poliravimo kempinė 125MM FLAT,	
D-62608 Poliravimo kempinė 125MM WAVE,		D-62636 Poliravimo kempinė 125MM WAVE,	
D-62664 Poliravimo kempinė 125MM WAVE,		D-70867 Poliravimo vilna 125MM	
D-74631 Poliravimo vilna, vidutinis 125 mm			

KITA

Vartotojo vadovas 