

Akumulatorinis siaurapjūklis

DJV182

18V Li-ion Be akumuliatorių ir
kroviklio

3-jų pakopų švytuoklinis judesys ir tiesus pjovimas.
Ergonomiška gumuota rankena.

3-jų pakopų švytuoklinis judesys ir tiesus pjovimas.
Ergonomiška gumuota rankena.
Darbinis šviesos diodas. Svoris 2.6kg.



LXT **BL** **SOFT**
MOTOR NO LOAD

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa LXT	✓
Nominali baterijos įtampa	18 v
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Judesių skaičius	800 - 3500 min ⁻¹
Pjūklelio eiga	26 mm
Maks. medienos pjovimo storis (90°)	135 mm
Maks. plieno pjovimo storis (90°)	10 mm
Pjovimo gylis: aliuminis	20 mm
Švytuoklės funkcija	✓
Svoris su akumuliatoriumi	2,4 - 2,7 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	266 x 77 x 208 mm
Didžiausias nuožulnumas (kairėje)	0 - 45 °
Dulkių siurblio jungtis Ø įėjimas/ išėjimas	23 / 28 mm
Vibracijos lygis, lentos pjovimas	7,0 m/sec ²
Vibracijos paklaida (K faktorius), lentos pjovimas	1,5 m/sec ²
Vibracijos lygis, pjaunant metalo lakštą	3,5 m/sec ²

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Bešepetėlinis variklis yra mažesnis, taupo energiją ir užtikrina daugiau galios.
- Gumuota rankenos danga užtikrina neslystantį paviršių.
- Ašmenų keitimas be raktų - patogesniai ir našesniai darbai.
- 3-ju pakopu švytuoklinis judesys ir tiesus pjovimas.
- LED darbinis šviesos diodas - patogiam darbo vietos apšvietimui.
- Įmontuotas dulkių nusiurbimas nusiurbia drožles nuo pjovimo linijos didesniai pjovimo tikslumui.
- Akumuliatoriaus apsauga nuo perkrovos, per didelio iškrovimo ir perkaitimo



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

KITA

Vartotojo vadovas

