

Akumulatorinis LXT® smūginis suktuvas

DTD173

18V • 1/4" • 180 Nm • 0 - 3600 aps/
min

Kompaktiškas smūginis suktuvas su 180 Nm maksimaliu
sukimo momentu

Galingas ir kompaktiškas 18 V smūginis suktuvas su
bešepetėliniu varikliu. Įrankio ilgis tik 111 mm.
Maksimalus sukimo momentas: iki 180 Nm. Keturių
darbinių režimų pasirinkimo skydelis leidžia reguliuoti
smūgio stiprumą ir apskų skaičių. Darbinis LED
šviesos diodas efektyviai apšviečia darbo zoną.
Įrankyje sumontuota XPT sistema veiksmingai
apsaugo įrankio komponentus nuo vandens ir dulkių.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Akumulatoriaus tipas	Li-ion
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Greitis be apkrovos	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Maks. sukimo momentas	20 / 50 / 170 / 180 Nm
Judesių skaičius	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹
Veržlės sukimo diametrai	M5 - M16
Varžtas	M4 - M8
Didelio įtempimo varžto priveržimo galia	M5 - M14
Griebtuvas	1/4 "
Garso galios lygis (L _{WA})	108 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	97 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Gerai subalansuota konstrukcija, žemai esantis svorio centras ir didelė kilpinė rankena užtikrina paprastą valdymą.
- Siaura korpuso struktūra patogiam darbui.
- Elektroninis stabdys didesniai darbo našumui ir dirbančiojo saugumui.
- Griebtuvo struktūra, apsauganti antgalius nuo klibėjimo: dviejų rutulinių guolių dėka antgaliai griebtuve laikosi tvirtai, be klibėjimo.



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

KITA

Vartotojo vadovas

