



Akulöökkruvikeeraja 18V LXT®

DTD173Z

18V • 1/4" • 180 Nm • 0 - 3 600
min⁻¹

Kompaktne akulöökkruvikeeraja kinnitusemomendiga kuni
180 Nm.

Võimas ja kompaktne, harjavaba mootoriga
löökkruvikeeraja. Tööriista pikkus vaid 111 mm.
Maksimaalne kinnitusemoment kuni 180 Nm. Nelja
töörežiimiga juhtpaneel võimaldab mugavalt
reguleerida nii löögijõudu kui ka pööretearvu.
Töökoha valgustamiseks on tööriistal tõhus
ringikujuline LED töötuli. XPT (Extreme Protection)
tehnoloogia tagab suurema tolmu- ja
pritsmekindluse. Ainult tööriist, aku ja laadija ei kuulu
komplekti.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEHNILISED ANDMED

Pinge LXT	✓
Aku nominaalpinge	18 v
Akukeemia	Li-ion
Pööretearv	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Maks. pingutusmoment	20 / 50 / 170 / 180 Nm
Standardse poldi pingutusvõime	M5 - M16
Masinkruvi	M4 - M8
Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime	M5 - M14
Löögisagedus	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹
Spindel	1/4 "
Helivõimsuse tase (L _{WA})	108 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	97 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase, kasutates tööriista maksimaalsel võimsusel	12,9 m/sec ²

EAN 0088381779210

Link tootelehele - www.makita.ee



KASUTUSEELISED

- Madal raskuskese ja suur esikäepide tagab kasutusmugavuse.
- Kergesti hoitav kere.
- Elektriline pidur suurendamiseks töötamise ohutust
- Võnkumisvastane otsakute struktuur - kahte kuullaagrit kasutatakse alasi turvaliseks hoidmiseks, et vähendada otsaku võnkumist



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

LISAVARUSTUS

821550-0

Makpac kohver nr.2



837670-0

Makpac kohver nr.2 kohvirsisu



MUU INFO

Kasutusjuhend

