

Akumulatorinis XGT® dulkių siurblys VC013GL

40Vmax • 150 mbar • 7,5 L • L
klasė

Dulkių siurblys su HEPA filtru, maitinamas XGT®
akumuliatoriumi.

Efektyvus dulkių siurblys su HEPA filtru ir
bešepetėliniu varikliu, užtikrinančiu ilgesnį veikimo
laiką vienu įkrovimu ir ilgesnę įrankio tarnavimo
trukmę. Įrankis tinkamas tiek sausam, tiek šlapiam
siurbimui. HEPA filtras efektyviai sulaiko itin smulkias
daleles.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Siurblio žarnos ilgis	0,4 - 2,0 m
Siurblio žarnos skersmuo	28 mm
Įtampa XGT	✓
Nominali baterijos įtampa	40 v
Akumuliatoriaus tipas	Li-ion
Maks. slėgis	150 mbar
Dulkių bako talpa	7,5 L
Skysčių bako talpa	4,5 L
Automatinė filtravimo sistema	✓
AWS Ready	✓
Garso slėgio lygis (L _{pA})	75 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	2,5 dB(A)
Dulkių klasė	L
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec ²
Svoris su akumuliatoriumi	5,0 - 6,2 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	400 x 251 x 282 mm

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Bešepetėlinis variklis yra valdomas elektroniniu būdu, todėl akumuliatoriaus energijos naudojimas yra optimizuotas ir vienu akumuliatoriaus įkrovimu galima atlikti daugiau darbų.
- Siurbimo galia valdoma ratuku.
- Skirtas tiek šlapiam, tiek sausam siurbimui.
- Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius.
- eXtreme Protection Technology (XPT) - apsauga nuo vandens ir dulkių, darbui lauke ir prastomis oro sąlygomis.



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

GALIMI PRIEDAI

1915G5-1

Ratukai, 4 vnt (2vnt su stabdžiais),



1915G6-9

Siurbimo žarna su adapteriais, 28-5,



1915T3-6

Dulkių maišeliai, 10 vnt., siurbliui



1915T4-4

Filtrai šlapiam siurbimui, siurbliui



199486-4

Diržas DVC750L



KITA

Vartotojo vadovas

